

OPTIMUM 8



NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIE W PODNOŻENIU I JEŹDZIE

- > Napęd elektryczny
- > Wysoka precyzja jazdy
- > Szybkie i proporcjonalne ruchy
- > Najlepszy promień skrętu

WSZECHSTRONNOŚĆ

- > Możliwość przejazdu przez standardowe drzwi
- > Podpory
- > Do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków

KRÓTKI CZAS PRZESTOJÓW I KONSERWACJI

- > Bezobrotowe silniki trójfazowe
- > Łatwy dostęp do podzespołów dzięki dwóm odchylnym szufladom
- > Haulotte Activ'Screen (wbudowane narzędzie diagnostyczne)
- > Łatwy w transporcie

DŁUŻSZY CZAS ŻYCIA MASZYNY

- > Wyjątkowo wytrzymałe urządzenie
- > Zoptymalizowany całkowity koszt posiadania



NOŻYCOWE PODESTY RUCHOME O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

DANE TECHNICZNE

OPTIMUM 8

Wysokość robocza	7.77 m
Wysokość platformy	5.77 m
Możliwa jazda na maksymalnej wysokości aż do	5.77 m
Maksymalny udźwig - wewnątrz	230 kg (2 pers.)
Maksymalny udźwig - poza	230 kg (1 pers.)
Udźwig na rozłożonej platformie	230 kg
A Długość platformy	1.72 m
B Długość platformy - po rozłożeniu	2.59 m
Długość wydłużeń	0.86 m
C Szerokość platformy	0.74 m
D Wysokość transportowa	1.98 m
F Szerokość	0.79 m
G Długość	1.9 m
H Rozstaw	1.38 m
I Prześwit - z uniesionymi podporami	8.7 cm
Prześwit - z opuszczonymi podporami	2 cm
Prędkość jazdy	0.5 - 4.5 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	25 %
Dopuszczalny kąt przechyłu	1.5° / 3°
Zewnętrzny promień skrętu	1.5 m
Akumulatory	24 V - 225 Ah
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	7 l
Ciężar całkowity	1 590 kg

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- > Silnik o napędzie elektrycznym 24 V
- > Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- > Wskaźnik naładowania akumulatorów na górnym i dolnym panelu sterowania
- > Haulotte Activ' Screen (poziom naładowania baterii, licznik godzin, wskaźniki serwisowe & kody błędów...)
- > Podpory (pothole)
- > Dwie odchylane szuflady
- > Otwory w podwoziu pod wózek widłowy
- > 2 koła przednie skrętne & 2 koła tylne napędowe
- > Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych
- > Elektryczny lub ręczny system zwalniania hamulcy
- > Czujnik przechyłu
- > Uchwyty holownicze i transportowe
- > Ogumienie białe

OPCJE / AKCESORIA

- > Składane barierki
- > Gniazdko elektryczne w koszu
- > Olej hydrauliczny dla "zimnych" krajów
- > Przygotowanie do gniazda telematycznego
- > Światło ostrzegawcze
- > Podwójne światło ostrzegawcze
- > Dodatkowa lampa punktowa
- > Podstawa do paneli
- > Uchwyt do przewożenia rur

