

PB ECo Mini series

Podnośniki nożycowe samojezdne
Wysokość robocza 5,60 - 6,30 m | Elektryczny - bezpośredni | wewnątrz



Typ	PB S56-7EL	PB S63-8EL
Obszar pracy	Wewnątrz	Wewnątrz+/Zewnątrz
Napęd	Elektryczny - bezpośr.	Elektryczny - bezpośr.
Wysokość robocza	5.60 m	6.30 m
Wys. platformy - podn.	3.600 m	4.30 m
Jezdny na pełnej wys.	Tak	Tak
Wymiar podestu (dł x sz)	1,35 m x 0,69 m	1,35 m x 0,69 m
Maks. wymiar podestu (dł x sz)	1,95 m x 0,69 m	1,95 m x 0,69 m
Udźwig	230 kg	230 kg
Udźwig platformy wysuwanej	120 kg	113 kg
Maks. ilość użytkowników	2	2/1
Masa całkowita	906 kg	992 kg
Długość całkowita	1,53 m	1,53 m
Szerokość całkowita	0,76 m	0,81 m
Wysokość całkowita	2,06 m	2,14 m
Wysokość transportowa	1,82 m	1,89 m
Promień skrętu - zewnętrzny	1,25 m	1,40 m
Prześwit - centralny	0,048 / 0,018 m	0,048 / 0,018 m
Prędkość (złożony / podniesiony)	3,3 / 0,5 km/h	3,48 / 0,53 km/h
Zdolność pokonyw. wzniesień	25 %	25 %
Dopuszczalny przechył (wzdłuż / w poprzek)	3° / 1,5°	3° / 1,5°
Moc silnika	1,6 kW, 12V	1,6 kW, 12V
Pojemność baterii	115 Ah	150 Ah



*Dane techniczne mogą ulec zmianie.



Rothlehner - podesty ruchome Sp. z o.o.
ul. Energetyków 4 32-050 Skawina
+48 12 267 58 11 www.rothlehner.pl