

PB ECo 12EL series

Podnośniki nożycowe samojezdne
Wysokość robocza 8,00 m - 14,00 m / 1,18 m szerokości
Napęd elektryczny - bezpośredni



Typ	PB S80-12EL	PB S100-12EL	PB S120-12EL	PB S140-12EL
Obszar pracy	Wewn./+Zewn.	Wewnątrz	Wewn./+Zewn.	Wewnątrz
Napęd	Elektr. - bezpośr.	Elektr. - bezpośr.	Elektr. - bezpośr.	Elektr. - bezpośr.
Wysokość robocza	8.00 m	10.00 m	12.00 m	14.00 m
Wys. platformy - podn.	6.00 m	8.00 m	10.00 m	12.00 m
Jezdny na pełnej wys.	Tak	Tak	Tak	Tak
Wymiar podestu (dł x sz)	2.26 m x 1.15 m	2.26 m x 1.15 m	2.26 m x 1.15 m	2.26 m x 1.15 m
Maks. wymiar podestu (dł x sz)	3.16 m x 1.15 m	3.16 m x 1.15 m	3.16 m x 1.15 m	3.16 m x 1.15 m
Udźwig	550 kg	450 kg	320 kg	320 kg
Udźwig platformy wysuw.	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Maks. ilość użytkowników	3/3	2/1	2/1	2
Masa całkowita	2.535 kg	2.700 kg	3.000 kg	3.340 kg
Długość całkowita	2.49 m	2.49 m	2.49 m	2.49 m
Szerokość całkowita	1.18 m	1.18 m	1.18 m	1.18 m
Wysokość całkowita	2.25 m	2.39 m	2.50 m	2.63 m
Wysokość transportowa	1.65 m	1.68 m	1.88 m	2.02 m
Promień skrętu - zewn.	2.30 m	2.30 m	2.40 m	2.40 m
Prześwit - centralny	0.10 m	0.10 / 0.020 m	0.10 m	0.10 m
Prędkość (złożony / podniesiony)	4.0 / 0.8 km/h	4.0 / 0.8 km/h	4.0 / 0.8 km/h	3.9 / 0.88 km/h
Zdolność pok. wzniesień	25 %	25 %	25 %	25 %
Dopuszczalny przechył (wzdłuż / w poprzek)	3° / 1.5°	3° / 1.5°	3° / 1.5°	3° / 1.5°
Moc silnika	3.3 kW, 24V	3.3 kW, 24V	3.3 kW, 24V	3.3 kW, 24V
Pojemność baterii	225 Ah	225 Ah	240 Ah	300 Ah



*Dane techniczne mogą ulec zmianie.