

PB ECo 7-8EL series

Podnośniki nożycowe samojezdne
Wysokość robocza 7,80 - 10,00 m / 0,76 m - 0,83 m szerokości
Elektryczny - bezpośredni



Typ	PB S78-7EL	PB S80-8EL	PB S100-8EL
Obszar pracy	Wewn.+/Zewn.	Wewn.+/Zewn.	Wewnętrzny
Napęd	Elektr. - bezpośr.	Elektr. - bezpośr.	Elektr. - bezpośr.
Wysokość robocza	7,80 m	8,20 m	10,00 m
Wys. platformy - podn.	5,80 m	6,20 m	8,00 m
Jezdny na pełnej wys.	Tak	Tak	Tak
Wymiar podestu (dł x sz)	1,63 m x 0,75 m	2,25 m x 0,79 m	2,26 m x 0,81 m
Maks. wymiar podestu (dł x sz)	2,53 m x 0,75 m	3,15 m x 0,79 m	3,16 m x 0,81 m
Udźwig	230 kg	380 kg	230 kg
Udźwig platformy wysuwanej	120 kg	113 kg	113 kg
Maks. ilość użytkowników	2/1	2/1	2
Masa całkowita	1.532 kg	2.090 kg	2.295 kg
Długość całkowita	1,83 m	2,47 m	2,47 m
Szerokość całkowita	0,76 m	0,81 m	0,83 m
Wysokość całkowita	2,14 m	2,25 m	2,27 m
Wysokość transportowa	1,84 m	1,90 m	1,96 m
Promień skrętu - zewnętrzny	1,40 m	2,17 m	2,17 m
Prześwit - centralny	0,06 / 0,015 m	0,098 / 0,025 m	0,10 m
Prędkość (złożony / rozł.)	3,82 / 0,81 km/h	3,84 / 0,82 km/h	3,5 / 0,8 km/h
Zdolność pokonyw. wzniesień	25 %	25 %	25 %
Dopuszczalny przechył (wzdłuż / w poprzek)	3° / 1,5°	3° / 1,5°	3° / 1,5°
Moc silnika	3,3 kW, 24V	3,3 kW, 24V	3,3 kW, 24V
Pojemność baterii	225 Ah	225 Ah	225 Ah



*Dane techniczne mogą ulec zmianie.