

Seria JUNIOR

Podesty nożycowe

EL4.5 JUNIOR

EL5.5 JUNIOR

Rothlehner

podesty ruchome



ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.



ZALETY

- ładowność 240 kg
- długotrwała ciągła praca z akumulatorami o dużej pojemności
- kompaktowa konstrukcja, pozwalająca na przejazd przez standardowe drzwi lub windę
- automatyczne drzwi wahadłowe

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- przycisk zatrzymania awaryjnego
- siłownik zabezpieczony zamkiem
- niebrudzące opony
- system opuszczania awaryjnego
- możliwość podnoszenia za pomocą wózka widłowego i dźwigu
- certyfikat CE-EN280
- ochrona ładowarki
- blokada serwisowa
- czujnik przechyłu z alarmem
- przełącznik wykrywający obciążenie
- alarm ruchu podczas opuszczania





Seria JUNIOR

Podesty nożycowe

WYMIARY

	EL4.5 JUNIOR	EL5.5 JUNIOR
Maksymalna wysokość robocza	4.5 m	5.5 m
A Maksymalne podnoszenie platformy	2.5 m	3.5 m
B Wysokość po złożeniu (platforma)	0.67 m	0.67 m
C Wysokość po złożeniu barierek	1.78 m	1.78 m
D Prześwit - środek	0.07 m	0.07 m
E Szerokość	0.75 m	0.75 m
F Rozstaw osi	1.00 m	1.24 m
G Długość	1.17 m	1.47 m
H Długość wraz ze stopniami	1.20 m	1.50 m
I Szerokość platformy	0.59 m	0.59 m
J Rozszerzenie platformy	1.07 m	1.33 m

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	EL4.5 JUNIOR	EL5.5 JUNIOR
Maksymalny udźwig	240 kg	240 kg
Maksymalny kąt nachylenia	25%	25%
Czas podnoszenia / opuszczania	14 / 14 sec	17 / 17 sec
Średnica kół	Ø0.20 m	Ø0.20 m
Zbiornik hydrauliczny	2.5 L	2.5 L
Jednostka hydrauliczna	12 V / 1 kW / 1.0 cc	12 V / 1 kW / 1.0 cc
Akumulator	12 V / 105 A/h	12 V / 105 A/h
Ładowarka do akumulatorów	13.8 V / 17.4 A	13.8 V / 17.4 A
Masa całkowita	365 kg	440 kg
Dopuszczalny kąt przechyłu	2°- 3°	2°- 3°

EL4.5 JUNIOR

EL5.5 JUNIOR

