

Seria S

Podesty nożycowe

EL6-S EL8-S

Rothlehner
podesty ruchome



ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.



ZALETY

- łatwa wymiana części
- bezpieczna jazda na pełnej wysokości
- duża zwrotność dzięki kompaktowym wymiarom
- gniazdko 220 V i kabel na platformie
- protokół komunikacji CAN
- certyfikat CE-EN280

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- sterowanie proporcjonalne
- przycisk zatrzymania awaryjnego
- siłownik zabezpieczony zamkiem
- niebrudzące opony
- automatyczna ochrona przed wybojami
- wbudowany wyświetlacz diagnostyczny
- system opuszczania awaryjnego
- rozszerzenie platformy
- klakson
- możliwość podnoszenia za pomocą wózka widłowego i dźwigu
- ochrona ładowarki
- alarm ruchu
- blokada serwisowa
- licznik motogodzin
- migający sygnalizator
- czujnik przechyłu z alarmem
- czujniki ciśnienia





Seria S

Podesty nożycowe

WYMIARY

	EL6-S	EL8-S
Maksymalna wysokość robocza	6 m	7.60 m
A Maksymalne podnoszenie platformy	4 m	5.60 m
B Wysokość po złożeniu (platforma)	0.98 m	1.09 m
C Wysokość po złożeniu barierek	2.08 m	2.19 m
D Wysokość transportowa	1.60 m	1.70 m
E Prześwit z założonymi osłonami przed wybojami	0.02 m	0.02 m
F Prześwit - środek	0.06 m	0.06 m
G Szerokość	0.76 m	0.76 m
H Rozstaw osi	1.37 m	1.37 m
I Długość	1.68 m	1.68 m
J Długość wraz ze stopniami	1.83 m	1.83 m
K Szerokość platformy	0.78 m	0.78 m
L Długość platformy	1.70 m	1.70 m
M Rozszerzenie platformy	0.87 m	0.87 m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	EL6-S	EL8-S
Maksymalny udźwig	250 kg	230 kg
Maksymalny udźwig przedłużenia	120 kg	120 kg
Maksymalny kąt nachylenia	25%	25%
Czas podnoszenia / opuszczania	21 / 25 sec	21 / 25 sec
Wymiar koła	Pełne 12.5 x 4.25"	Pełne 12.5 x 4.25"
Wielkość zbiornika hydraulicznego	17 L	17 L
Jednostka hydrauliczna	24 V/4.5 kW/3.8 cc	24 V/4.5 kW/3.8 cc
Akumulator	4 x 6 V 225 Ah	4 x 6 V 225 Ah
Ładowarka do akumulatorów	24 V / 20 A	24 V / 20 A
Masa całkowita	1500 kg	1560 kg
Dopuszczalny kąt przechyłu	2° - 3°	2° - 3°

EL6-S

EL8-S

